

Silverline protettivo al silicio 500 ml

Codice del prodotto: 7984

Peso: 500.00ml.



Prezzo: 92.00

Tax Ex: 75.41

Short Description

Con 30 o 50 ml. di prodotto puro proteggi 30 mq. una volta diluito in 1 litro di acqua

Descrizione

Protettivo per tutte le superfici a base di puro silicio.

Psi + 14 Silverline è stato costruito sulla base specifica del silicio monomerico con polimeri altamente reticolati che garantiscono un elevato grado di brillantezza.

Dopo il rivestimento (filmazione) con SI14 monomerico, l'interazione elettrostatica è la forza trainante (forza di van der Waals) che causa l'adesione protettiva sulle superfici.

VANTAGGI:

- estremamente economico: versa 30 o 50ml di prodotto puro in 1 litro di acqua, con la soluzione ottenuta si proteggono 30 mq di superficie o 1-2 automobili
- crea una finitura laccata lucida istantanea
- non serve lucidare la superficie
- nessun tempo di attesa, la filmazione avviene istantaneamente
- è un anti invecchiamento naturale delle superfici
- riduce il tempo di lavaggio nei prossimi interventi di pulizia

CONFEZIONE:

- 500 ml

Area di applicazione

universalmente utilizzabile per quasi tutti i tipi di materiali duri e lisci, come ad esempio le superfici verniciate e metalliche, acciaio inox, vetro, materiali sintetici, gomma, cromo, oro, argento, gel-coat, carbonio, marmo, ceramica, resina, ecc.

Tutte le superfici dure e lisce. La superficie trattata non diventerà scivolosa.

Materiale base:

A base acqua, SI14 in combinazione con speciali e potenti iso polimeri e copolimeri.

Dosaggio:

Alla prima applicazione al 3-5% dipende dalla struttura della superficie. Per una regolare manutenzione usare al 3% (30 ml in 1 litro di acqua).

Composizione:

14SI monomero, iso polimeri e copolimeri, aromi e ausiliari.

Proprietà:

Densità circa 1,00 g/cm³

Valore pH 6,0 – 6,5 (1% di soluzione).

Applicazione

Applicare su superficie precedentemente lavata e sgrassata e risciacquata.

Per il lavaggio usare preferibilmente prodotti in nanotecnologia per aprire a fondo i pori della superficie.

Per il lavaggio usare preferibilmente:

Permanon HECTA come sgrassante universale - vedi scheda prodotto.

Permanon OMEGA come detergente acido - vedi scheda prodotto.



[Scheda Tecnica](#)



Scheda Sicurezza

Product Gallery

